

PŘÍKAZ K PROVEDENÍ SVÁŘEČSKÝCH PRACÍ SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM
(k splnění požadavků vyhlášek č. 48/1982 Sb. a č. 87/2000 Sb. a ČSN 05 0601:1993)

č.: doba platnosti od: do:

vydán z důvodu (zvýšené nebezpečí):

Narizují (druh) svařování za účelem (prac. úkol):

.....

....., na pracovišti

....., dne: od: h, do: h za níže uvedených podmínek.

Datum vydání příkazu: Zaměstnanec, vydávající tento příkaz a odpovědný za provedení

v něm uvedených opatření, jméno: funkce:, podpis:

(opatření je povinná provést osoba uvedená ve směrnici č.)

A. Požárně bezpečnostní opatření k uvedeným pracím

1. Na místě svařování a v blízkém okolí musí být odstraněny hořlavé látky a předměty (příp. hořlavé látky překryty) včetně hořlavých prachů (smetením) a vše v okolí z kropeno vodou. Zkrápění je nutné provést i po ukončení svařování. Tato opatření se vztahují i na prostory ohrožené při svařování nebo později v důsledku odlétnutí nebo zapadnutí jiskry nebo okuje (zvláště pod místem svařování).
2. Na pracovišti musí být k dispozici, kromě trvale umístěných přenosných hasicích přístrojů, dále:

..... ks typu 1 ks typu PG 6

3. Není-li v účinném dosahu pracoviště, kde se svařování provádí, vyveden požární hydrant, je nutné, mimo přenosných hasicích přístrojů, zajistit nádoby s vodou (10 l kbelíky) ANO – NE v množství ks.
4. Další nutná bezpečnostní opatření vzhledem k technologii provozu, místa, jiné možnosti hašení, k vykonávané práci, měření koncentrace hořlavých látek atd.:
.....
.....
.....
5. V případě přerušení svařování platí následující opatření (uložení svařovací soupravy, předání pracoviště, požární dohled atd.):
.....
.....
6. Po ukončení svařovacích prací požární dohled pro průběh výkonu práce (není-li určen, svářeč) provede prohlídku pracoviště, kde se svařovalo a přilehlých prostor s přihlédnutím k možnostem odlétnutí a zapadnutí žhavých částic, zda nehrozí nebezpečí vzniku požáru a ukončení svařování nahlásí osobě provádějící požární dohled po ukončení svařování a osobě, která příkaz vystavila.

